



**Montage****Verwendung****2 Profiltyp****L** leicht**S** schwer**3 Kennzeichen****S** stirnseitige Verbindung

1	5	n	Profiltyp L	Profiltyp S	Gebinde	Stück	d ₁	Gewinde selbstformend Profiltyp L	Gewinde selbstformend Profiltyp S	d ₂	l ₁	l ₂	sw ₁	sw ₂
-	8	4	-	-	S 11		M 6		32		26		5	T40
10*	10	4	S 13	S 12			M 8		36		26		6	T50

* Bei Aluprofilen mit Rastermaß 40, Profiltyp leicht müssen Verbinder für Profiltyp schwer verwendet werden.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert



RoHS

Automatikverbinder GN 23b befestigen Aluprofile stirnseitig und verdrehgesichert, in Verlängerung, aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Zur Montage wird zunächst die Zylinderschraube längs der Nut eingesetzt und dann die Gewindegusschenen, leicht geschmiert, eingedreht. Dabei ist eine geringfügige Gratbildung möglich. Automatikverbinder werden paarweise gegenüberliegend eingesetzt. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Automatikverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Hinweise**Seite**

GN 10b Aluprofile (Profiltyp leicht)

QVX

GN 10b Aluprofile (Profiltyp schwer)

QVX

GN 11b Aluprofile (mit teilweise geschlossenen Nuten, Profiltyp leicht)

QVX

Technische Informationen

Montagehinweise

QVX

Bestellbeispiel

1	n
---	---

2	Profiltyp
---	-----------

3	Kennzeichen
---	-------------

4	Werkstoff / Oberfläche
---	------------------------

5	Gebinde
---	---------

1 2 3 4 5
GN 23b-8 S-S-SZ-4