



3 Kennziffer

2 mit Edelstahl-
Zylinderschraube DIN 912

1 2

d₁ Bohrung für Klemm-Ø	d₂ Bohrung für Sensor	b Laschen- breite	d₃	k	l₁	l₂	m	t	z Schraubstelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l₃		
B 12	B 12	B 18	25	27	31,5	64	34,5	29,5	11	M6-20	63	-
B 14	B 12	B 18	25	27	31,5	64	34,5	29,5	11	M6-20	45	63
B 15	B 12	B 18	25	27	31,5	64	34,5	29,5	11	M6-20	45	63
B 16	B 12	B 18	25	27	31,5	64	34,5	29,5	11	M6-20	45	63
B 18	B 12	B 18	25	27	31,5	64	34,5	29,5	11	M6-20	45	63

Ausführung

4

- Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- *RoHS*

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911
→ Seite 1784

Hinweis

Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 275.4 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

siehe auch...

- *Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835*
- *Halterohre / Haltestangen GN 480.1 → Seite 1833*
- *Universal-Klemmstative GN 177
(für Sensor-Befestigungslaschen GN 177.1) → Seite 1806*
- *Anbau-Klemmhalter GN 478 (für Sensorhalter GN 479) → Seite 1795*

Bestellbeispiel

GN 275.4-B16-B18-2-SW

1	d₁
2	d₂
3	Kennziffer
4	Oberfläche

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

