



1	2	3	l₁	d₁	l₂						d₃	d₄	h₁	h₂	h₃	h₄ Rastweg
22	M 3	-	-	6	8	10	12	16	-	-	8	10,5	18,5	2	16,5	3
22	M 4	M 5	-	12	16	20	25	32	-	-	8	10,5	18,5	2	16,5	3
30	M 4	-	-	12	16	20	25	32	-	-	10	13	24,5	4	22	3,5
30	M 5	M 6	-	12	16	20	25	32	40	50	10	13	24,5	4	22	3,5
45	M 4	-	-	12	16	20	25	32	-	-	10	13	24,5	4	22	3,5
45	M 5	M 6	-	12	16	20	25	32	40	50	10	13	24,5	4	22	3,5
63	M 6	M 8	-	16	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	31	6,5	28,5	4
78	M 8	M 10	M 12	20	25	32	40	50	63	80	16	21	36	8	34	4

Ausführung

4

Griff

Zink-Druckguss

Kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- orange, RAL 2004, strukturmatt
- rot, RAL 3000, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt

- SW
- OS
- RS
- SR

Einsatz / Halteschraube

Edelstahl 1.4305

RoHS

Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302.1 steht der Griffkörper nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Hinweise

Seite

GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl)

QVX

GN 300 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl)

QVX

GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl)

QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 302.1-78-M8-25-SW

1	l₁
2	d₁
3	l₂
4	Farbe (Oberfläche)

