



ROST  
FREI  
\*

**3 Form**  
A mit Gewindezapfen  
B mit Innengewinde

<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub> ±1	SW	t min.
25	M 6	10	11	37,5	15	8	10
32	M 8	13	13	48	19	10	12
40	M 10	16	14	61	24	14	16
50	M 12	20	21	78	31	17	16

**Ausführung**

**Knopf**

- Kunststoff, Phenolharz (PF)
- Einsatztemperatur bis 110 °C
- schwarz, glänzend

**GN 319.2**

**Achsteil**

Stahl  
verzinkt, blau passiviert

**GN 319.5**

**Achsteil**

Edelstahl 1.4305  
matt gestrahlt

RoHS

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 / GN 319.5 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der „Zugriff“ in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

Hinweise	Seite
GN 597.1 Drehbare Pilzgriffe	QVX

Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Achsteil Stahl)

**GN319.2-32-M8-A**

- 1** d<sub>1</sub>
- 2** d<sub>2</sub>
- 3** Form

Bestellbeispiel (Achsteil Edelstahl)

**GN319.5-32-M8-B**

- 1** d<sub>1</sub>
- 2** d<sub>2</sub>
- 3** Form