

ROST
FREI
*

4 Form

C mit Gewinde
K mit Bohrung H7

2	3	3	d ₁	d ₂ Form C Gewinde	d ₃ H7 Form K Bohrung	d ₄ ≈	h ≈	t ₁ min.	t ₂ min.
16	M 4	B 6	8	15	7	9			
20	M 5	B 8	12	18	9	11			
25	M 6	B 10	15	22,5	11	14			
32	M 8	B 12	18	29	14,5	17			
40	M 10	B 16	22	37	18	22			
50	M 12*	B 20	27	46	21	28			

* Diese Größe ist nur in Stahl und Aluminium lieferbar.

Ausführung

Stahl
poliert

ST

Aluminium
poliert

AL

Edelstahl 1.4305
matt gestrahlt

NI

RoHS

Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Hinweise

Seite

DIN 319 Kugelknöpfe (Kunststoff)

QVX

Technische Informationen

QVX

ISO-Passungen

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

DIN 319-AL-40-M10-C

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂ (d ₃)
4	Form

