



1	2	d₁	Länge I					b₁	b₂	b₃	b₄	d₂	h₁	h₂	t min.
28		200	250	300	400	500	600	25	14	50	66	M 8	50	66	15

Ausführung

Griffrohr

Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm
geschliffen, matt glänzend

Grifffüße

Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt

RoHS

Bei den Rohrgriffen GN 333.6 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.

Ein typisches Einsatzgebiet der Rohrgriffe sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.

Hinweise

	Seite
GN 333.7 Rohrgriffe (gerade)	QVX
GN 426.5 Bügelgriffe	QVX
GN 565.5 Bügelgriffe (Montage von der Bedien- oder Rückseite)	QVX
GN 666.5 Rohrgriffe (Montage von der Rückseite)	QVX
GN 333 Rohrgriffe (Aluminium, Zink-Druckguss)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

GN 333.6-28-250

1 **d₁**

2 **Länge I**

