



1 <b>d<sub>1</sub></b>	<b>Länge l</b>						<b>b<sub>1</sub></b>	<b>b<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>h<sub>1</sub></b>	<b>h<sub>2</sub></b>	<b>t min.</b>	
28	200	250	300	400	500	600	25	14	M 8	50	66	15	

**Ausführung****Griffrohr**

Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm  
geschliffen, matt glänzend

**Grifffüße**

Edelstahl-Feinguss 1.4308  
matt gestrahlt

RoHS

Bei den Rohrgriffen GN 333.7 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.

**Hinweise**

Seite

**GN 333.6** Rohrgriffe (abgewinkelt)

QVX

**GN 426.5** Bügelgriffe

QVX

**GN 565.5** Bügelgriffe (Montage von der Bedien- oder Rückseite)

QVX

**GN 666.5** Rohrgriffe (Montage von der Rückseite)

QVX

**GN 333.1** Rohrgriffe (Aluminium, Zink-Druckguss)

QVX

**Technische Informationen**

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

**Bestellbeispiel**

**GN 333.7-28-400**

**1** **d<sub>1</sub>**

**2** **Länge l**