



Bohrung für  
Zylinderschraube  
ISO 4762



<sup>2</sup> d <sub>1</sub>	<sup>3</sup> Länge l	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> ≈	h <sub>2</sub> ≈	h <sub>3</sub>	r	t ≈
20	200	6,5	105	68	36	22	9
20	300	6,5	105	68	36	22	9
28	250	9	125	78	34	32	11
28	350	9	125	78	34	32	11
28	500	9	125	78	34	32	11

Ausführung	<sup>1</sup>	<sup>4</sup>
Aluminium	AL	
• kunststoffbeschichtet	● SW	
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt	● SR	
- silber, RAL 9006, strukturmatt	○ BL	
• blank, gleitgeschliffen		

RoHS

Hinweise	Seite
GN 426 Bügelgriffe (Befestigung von der Rückseite)	QVX
GN 426.6 Bügelgriffe (Edelstahl, abgewinkelt, Befestigung von der Rückseite)	QVX
GN 426.1 Bügelgriffe (abgewinkelt, Befestigung von der Rückseite)	QVX
GN 426.2 Bügelgriffe (Befestigung von der Bedienseite)	QVX
GN 426.5 Bügelgriffe (Edelstahl, Befestigung von der Rückseite)	QVX

Technische Informationen	
Angaben zur Belastbarkeit	QVX

Bestellbeispiel	1	Werkstoff
	2	d <sub>1</sub>
	3	Länge l
	4	Oberfläche
GN 426.4-AL-20-200-BL		