



2	3	4	d ₁	Länge l $\pm 0,5$			h	d ₂	r	t min.
12	125	160	200	75	110	M 6	14	12		
16	160	200	300	85	125	M 6	18	12		

Ausführung

Edelstahl 1.4301
 • matt gestrahlt
 • kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt

1 NI
2 SW

RoHS

Auf Anfrage

- andere Abmessungen
- andere Werkstoffe
- andere Oberflächen

Bügelgriffe GN 435 in hoher Ausführung werden aus gebogenem Rundprofil hergestellt und für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine größere Eingriffshöhe benötigt wird. Beispielsweise wird dadurch das Greifen oder Halten mit Schutzhandschuhen ermöglicht. Einige der Abmessungen erfüllen zudem die Kran-Zugangsnorm DIN EN 13856.

Neben der Verwendung als Griff ist auch der Einsatz als Schlauchführung, Haltebügel oder Ähnliches möglich.

Hinweise

GN 425 Bügelgriffe	QVX
GN 435.3 Bügelgriffe (zum Anschweißen)	QVX
GN 426.5 Bügelgriffe	QVX
GN 426.3 Bügelgriffe (Stahl, zum Anschweißen)	QVX
GN 565.5 Bügelgriffe	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Zubehör

GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite)	QVX
------------------------------------------------------------	-----

Bestellbeispiel

1 Werkstoff	1
2 d ₁	2
3 Länge l	3
4 h	4
5 Oberfläche	5

GN 435-NI-12-160-75-SW