



4 Form

A 2x2 Bohrungen für Senkschrauben



Bohrungen für Senkschraube DIN 7991

Schwenkbereich



2 l1	3 l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2
60	60	8,3	18,5	7,5	9,5	19	20	36	36

Ausführung

1 5

Scharnierflügel

Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet — **ZD**

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt — ● **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt — ● **SR**

Abdeckkappen

Kunststoff, Polyacetal (POM)
Einsatztemperatur bis 80 °C

RoHS

Scharniere GN 437.1 aus Zink-Druckguss fügen sich dank ihres zeitlosen Designs in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.
Darüber hinaus sind sie als Komplementärscharniere auf die Funktionsscharnier-Familie GN 437 abgestimmt.

Hinweise	Seite
GN 437 Scharniere (mit einstellbarer Friktion)	1380
GN 437.2 Scharniere (mit Klemmung)	1382
GN 437.3 Scharniere (mit Federrückstellung)	1388
GN 437.4 Scharniere (mit Rastung)	1384

Technische Informationen

Bauartenübersicht Scharniere	1280
Angaben zur Belastbarkeit von Metall-Scharnieren	2349
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Zubehör

GN 2372 Gewindeplatten (mit Innengewinde)	1306
GN 2370 Distanzplatten	ganternorm.com
GN 2376 Gewindeplatten (mit Außengewinde)	ganternorm.com

Bestellbeispiel

1 2 3 4 5
GN 437.1-ZD-60-60-A-SR

1	**Werkstoff**
2	**l_1**
3	**l_2**
4	**Form**
5	**Farbe**