



<div>1</div> <div>d₁</div>	<div>2</div> <div>d₂</div>	<div>3</div> <div>Länge l</div>					d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	r	t
25	M 5	10	16	20	25	30	13	19	8	2,75	20	10
32	M 6	16	20	25	30	40	15	23	10	2,75	21	12
40	M 8	20	25	30	40	40	17	27	12	2,75	21,5	18
50	M 10	20	25	30	40	40	19	32	14	2,75	22,5	20
63	M 12	30	40	50	-	22	22	37	16	2,75	24	26

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polypropylen (PP)

- verstärkt, schlagfest
- Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C
- schwarz, matt

Gewindebuchse
Messing

Gewindezapfen
Stahl verzinkt, blau passiviert

Ringöse / Kugelschleife
Kunststoff, Polyacetal (POM)
schwarz

Schlüsselring
Edelstahl 1.4310
chemisch geschwärzt

RoHS

Auf Anfrage

- Kunststoff-Kugelschleifen in anderen Längen

Sterngriffe GN 5337.13 können über die Kugelschleife an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.
Die Sterngriffe werden montiert (mit Kunststoff-Kugelschleife) geliefert.

Hinweise	Seite
GN 6336.13 Sterngriffe	QVX
GN 5337.2 Sterngriffschrauben	QVX
Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7	QVX
Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Gewindebuchse)		1	d ₁
		2	d ₂
		4	Form
		5	Verliersicherung
<div><div>1</div><div>2</div><div>4</div><div>5</div></div> GN 5337.13-40-M8-E-P			

Bestellbeispiel (Gewindezapfen)		1	d ₁
		2	d ₂
		3	Länge l
		5	Verliersicherung
<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>5</div></div> GN 5337.13-40-M10-30-P			