



1	2	3						
d ₁	d ₂	Länge l	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	r	
25	M 5	16	12	20	10	2,4	20	
32	M 6	20	14	23	11,5	2,7	21	
40	M 8	30	16	27	13,5	3,2	21,5	
50	M 10	40	19	30	15	3,6	22,5	

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C
- schwarz, matt

Gewindebuchse / Gewindezapfen
Edelstahl 1.4301

Ringöse / Kugelschleife
Kunststoff, Polyacetal (POM)
schwarz

Schlüsselring
Edelstahl 1.4310
chemisch geschwärzt

RoHS

Auf Anfrage

- mit Messingbuchse
- mit Gewindezapfen, Stahl verzinkt
- Kunststoff-Kugelschleifen in anderen Längen

Dreisterngriffe GN 5342.13 können über die Kugelschleife an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.
Die Dreisterngriffe werden montiert (mit Kunststoff-Kugelschleife) geliefert.

Hinweise	Seite
GN 5337.13 Sterngriffe (mit Verliersicherung)	QVX
GN 6336.13 Sterngriffe (mit Verliersicherung)	QVX
GN 5342 Dreisterngriffe	QVX
GN 5342 Dreisterngriffschrauben	QVX
Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7	QVX
Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Gewindebuchse)	1 d ₁
	2 d ₂
GN 5342.13-40-M8-P	4 Verliersicherung

Bestellbeispiel (Gewindezapfen)	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Länge l
GN 5342.13-50-M10-40-P	4 Verliersicherung