



<div>1</div> <div>d<sub>1</sub></div>	<div>2</div> <div>d<sub>2</sub></div>	<div>d<sub>3</sub></div>	<div>h<sub>1</sub></div>	<div>h<sub>2</sub></div>	<div>t min.</div>
25	M 5	12	20	10	10
32	M 6	14	23	11,5	10
40	M 8	16	27	13,5	13
50	M 10	19	30	15	17
60	M 12	22,5	34	18	20

Ausführung

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

• Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C

• schwarz, matt

• weiß, RAL 9002, matt

● —

○ WS

Gewindebuchse

Edelstahl 1.4301

RoHS

Auf Anfrage

• mit Messingbuchse

Dreisterngriffe GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

Hinweise

GN 5337.4 Sterngriffe (Kunststoff, Gewindebuchse Edelstahl)

GN 5337.4 Sterngriffe (mit Verliersicherungen GN 111.7)

Seite

QVX

QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

QVX

Bestellbeispiel (schwarz)	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>
GN 5342-40-M8		
Bestellbeispiel (weiß)	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>
	3	Farbe
GN 5342-32-M6-WS		

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen

1