


**elesa**  
Original design VTT-SST-p

ROST  
FREI  
\*\*



1	2	3							d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ≈
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l									
25	M 5	10	16	-	-	-	12	20	10		
32	M 6	10	16	20	25	30	14	23	11,5		
40	M 8	20	25	30	40	-	16	27	13,5		
50	M 10	20	25	30	40	55	19	30	15		
60	M 12	30	40	50	-	-	22,5	34	18		

## Ausführung

### Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarz, matt

### Gewindezapfen

Edelstahl 1.4301

### RoHS

## Auf Anfrage

- mit Schraube, Stahl verzinkt

Dreisterngriffschrauben GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

### Hinweise

**GN 5337.4 Sterngriffschrauben (Kunststoff, Schraube Edelstahl)**

Seite

QVX

**GN 5337.4 Sterngriffe (mit Verliersicherungen GN 111.7)**

QVX

### Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

### Bestellbeispiel

GN 5342-50-M10-30  
1 2 3

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>

3 Länge l

