



- 3 Form
- A

Montage von der Rückseite  
(Gewinde-Sackloch)
- B

Montage  
von der Bedienseite

1 b		2 l <sub>1</sub>	a	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> ≈	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> ≈	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>
GN 565.4	GN 565.9									
20	20	160	13	M 6	5,3	50	5	185	8	5
20	20	192	13	M 6	5,3	50	5	221	8	5
26	-	160	17	M 8	6,4	57	6	190	11	6
26	-	192	17	M 8	6,4	57	6	227	11	6

Ausführung

4

GN 565.4

Aluminium

• kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt

- rot, RAL 3000, strukturmatt

- silber, RAL 9006, strukturmatt

• eloxiert, naturfarben

• blank, gleitgeschliffen

● SW

● RS

● SR

● EL

○ BL

GN 565.9

Edelstahl 1.4301

matt gestrahlt

MT

RoHS

Hinweise	Seite
GN 665 Bogengriffe (Aluminium, Ellipsenprofil)	QVX
GN 424.1 Bogengriffe (Stahl, Ø 10)	QVX
GN 424.5 Bogengriffe (Edelstahl, Ø 10)	QVX
Technische Informationen	
Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Aluminium)	1 b
	2 l <sub>1</sub>
GN 565.4-20-160-B-RS	3 Form
	4 Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)	1 b
	2 l <sub>1</sub>
GN 565.9-20-192-A-MT	3 Form
	4 Oberfläche