

ROST
FREI
****3 Form****A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)**B** Montage von der Bedienseite

b	Länge I			a	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	r	t ₁ min.	t ₂
	Form A gestrahlt GS	Form A gleitpoliert GP	Form B gestrahlt GS								
20	112	112	112	13	M 6	5,4	49	13,5	13	10	5,5
20	128	128	128	13	M 6	5,4	51	13,5	13	10	5,5
20	160	160	160	13	M 6	5,4	51	13,5	13	10	5,5
20	200	200	-	13	M 6	-	51	-	13	10	-
20	250	-	-	13	M 6	-	51	-	13	10	-
20	300	-	-	13	M 6	-	51	-	13	10	-
20	400	-	-	13	M 6	-	51	-	13	10	-
26	128	128	128	17	M 8	6,4	57	11	19	12	6
26	160	160	160	17	M 8	6,4	57	11	19	12	6
26	200	200	200	17	M 8	6,4	57	11	19	12	6
26	300	-	-	17	M 8	-	57	-	19	12	-
26	400	-	-	17	M 8	-	57	-	19	12	-
26	500	-	-	17	M 8	-	57	-	19	12	-

Ausführung

4

Edelstahl 1.4301

- matt gestrahlt
- gleitpoliert, metallisch glänzend (nur Form A)

GS
GP

RoHS

Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Die Bügelgriffe werden aus gebogenem Profil hergestellt.

Hinweise

Seite

GN 565 Bügelgriffe (Aluminium)

QVX

GN 565.1 Bügelgriffe (Aluminium)

QVX

GN 426.5 Bügelgriffe (Edelstahl)

QVX

GN 425 Bügelgriffe (Stahl / Aluminium / Edelstahl)

QVX

GN 728.5 Bügelgriffe (Edelstahl, Montage von der Bedien- oder Rückseite)

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Zubehör**GN 181** Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite)

QVX

Bestellbeispiel

1	b
2	Länge I
3	Form
4	Oberfläche

GN 565.5-20-128-B-GS