



ROST  
FREI  
\*

**2 Form**

- A** Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel
- B** Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel

**1**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	k ±0,1	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ≈	l <sub>3</sub>	s	t
M 12 x 1,5	32	M 5	4,5	12,2	21	22	26,5	9	12	3
M 16 x 1,5	46	M 8	5,5	16,2	32	33	37	13	15	3
M 20 x 1,5	46	M 8	5,5	20,2	32	33	37	13	15	3

**Ausführung**

<b>Stahl</b>	—
brüniert	
Gewindestift GN 913.3 mit Messing-Zapfen	
<b>Edelstahl 1.4305</b>	<b>NI</b>
Gewindestift GN 913.5 mit Messing-Zapfen	
RoHS	

**3**

Haltestücke GN 612.1 sind eine Montagehilfe für Rastbolzen (z.B. GN 817), sowie für Rastriegel GN 612, GN 712 und GN 712.1. Außerdem können sie Positionierbuchsen GN 412.2 zur Positionierung des Raststiftes eines Rastbolzens oder Rastriegels aufnehmen.

**Hinweise**

	Seite
<b>GN 412.1</b> Haltestücke (Zink-Druckguss)	914
<b>GN 412.2   GN 412.4</b> Positionierbuchsen (Stahl / Edelstahl, mit Bund)	912
<b>GN 412.3   GN 412.5</b> Positionierbuchsen (Stahl / Edelstahl, mit Anlaufkegel)	913

Bestellbeispiel (Stahl)

**GN 612.1-M20x1,5-A**

1 d<sub>1</sub>

2 Form

Bestellbeispiel (Edelstahl)

**GN 612.1-M16x1,5-B-NI**

1 d<sub>1</sub>

2 Form

3 Werkstoff