

elesa
Original design ELC. / ELC.SST



2 Bohrungskennzeichen

- B** ohne Nabennut
- K** mit Nabennut DIN 6885-1 P9
- V** mit Vierkant DIN 79

1	3	d₁	d₂ Bohrung H7 Vierkant H11	b	d₃	d₄	d₅	d₆	d₇	h₁	h₂	h₃	h₄	h₅	h₆	k	Länge l	r	s	t
32	6*	20	15	22,5	16	10	4	24	35	24	18	2	3	24	67	12	4,3	9		
37	8*	23	18	26	20	13,5	5	27	42	28	20	2,5	5	26	85	13,8	4,3	12,5		
46	12	29	22	31,5	25,5	17	6	35	54	36	24	2	8	32	110	17,5	6,5	15,5		
54	14	34	26	36	31	21	8	38	60	38	29,5	2,5	6	39	140	20,2	7,3	16		

* Vierkant nur für GN 623 lieferbar

Ausführung

4

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt

- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C

- schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

GN 623

Buchse

Stahl, brüniert

GN 623.5

Buchse

Edelstahl 1.4305

Abdeckkappe

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarzgrau, RAL 7021, matt
- orange, RAL 2004, matt
- grau, RAL 7035, matt
- gelb, RAL 1021, matt
- blau, RAL 5024, matt
- rot, RAL 3000, matt
- grün, RAL 6017, matt
- grau RAL 7035, matt mit Pfeil

- DSG**
- DOR**
- DGR**
- DGB**
- DBL**
- DRT**
- DGN**
- PGR**

RoHS

Zubehör

GN 184 Vorlegescheiben
(zur axialen Befestigung)

QVX

Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Anforderungen der Produktfamilie Ergostyle®.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Hinweise

GN 210 Schaltgriffe (Zink-Druckguss)

QVX

GN 512 Schaltthebel (Kunststoff, Buchse Stahl)

QVX

GN 750 Schaltnaben (Stahl)

QVX

Technische Informationen

Montagebeispiele

QVX

Produktfamilie Ergostyle®

QVX

Passfedernut DIN 6885-1

QVX

Vierkante DIN 79

QVX

ISO-Passungen

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel (Buchse Stahl)

1 **d₁**

2 **Bohrungskennzeichen**

3 **d₂**

4 **Farbe der Abdeckkappe**

GN 623-37-B 8 -DGB

Bestellbeispiel (Buchse Edelstahl)

1 **d₁**

2 **Bohrungskennzeichen**


3 **d₂**

4 **Farbe der Abdeckkappe**


GN 623.5-46-B12-DSG



Montagebeispiele



Schaltgriffe GN 623 / GN 623.5 befestigt mit Nabennut / Passfeder unter Verwendung von Vorlegescheiben GN 184 / GN 184.5 → Seite XYZ.



Schaltgriffe GN 623 / GN 623.5 mit Kugelraste zur Indexierung des Schaltwinkels, befestigt mit Querstift. Der Querstift ist unter einem Winkel von 45° zur Schaltachse anzubringen. Kugel und Druckfeder gehören nicht zum Lieferumfang in der Standardausführung. Weitere Informationen hierzu auf Anfrage.