



elesa

Original design IZP.

3 Form**N** neutral**M** mit Markierungspfeil**S** mit Skala 0...9,
20 Teilstriche**1****2**

d_1 17	d_2 H8 Bohrung	d_3	d_4	d_5	d_6	l_1	l_2	l_3	t_1	t_2
27	B 6	22	25	20,5	M 4	30	12	18	24	12
32	B 8	25	30	25	M 4	38	13	23	30	13
35	B 10	28	33	26,5	M 5	45	15	27	37	15
40	B 12	33	38	31	M 5	52	16,5	32	44	16

Ausführung**Knopf**

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- schwarz, glänzend
- Markierungspfeil bei Form M
weiß, lasergraviert
- Skala bei Form S
weiß, lasergraviert

DeckelAluminium
eloxiert, naturfarben**Mutter / Gewindestift DIN 916**

Stahl

RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen
(siehe auch Bestellschema)

Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestellschema Skalierungen“ zu verwenden.

Hinweise**GN 526** Drehknöpfe (Kunststoff, mit Stahlbuchse)**GN 726** Drehknöpfe (Aluminium, schwarz eloxiert)**GN 726.1** Drehknöpfe (Aluminium, schwarz eloxiert)**Seite**

280

283

284

Technische Informationen

Bestellschema Skalierungen

ISO-Passungen

Kunststoff-Eigenschaften

274

2391

2414

Zubehör**GN 826** Klemmelemente (für Verstellspindeln)

290

Bestellbeispiel**GN 626-40-B12-N**

1	d_1
2	d_2
3	Form