

**1**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	für Schraube	Statische Belastbarkeit F in kN
13	6,4	7,4	7	M 6	6
17	8,4	9,7	8,5	M 8	12
21	10,5	12	10,5	M 10	16
25	13	14,8	13	M 12	24
32	17	19,7	17	M 16	45
40	21	24,6	20,3	M 20	71

**Ausführung****2****Stahl**

- Einsatzgehärtet
- EHT 0,2 bis 0,4 mm
- Härte (550+100) HV 10

**Edelstahl 1.4305****NI****RoHS**

Kugelscheiben / Kegelpfannen-Kombinationen GN 6319.1 stellen eine „unverlierbare“ Verbindung von Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 dar.

Sie vereinfachen die Lagerhaltung und ermöglichen eine schnelle, rationelle Montage.

**Hinweise****Seite****DIN 6319 Kugelscheiben / Kegelpfannen (Stahl)**

QVX

**DIN 6319 Kugelscheiben / Kegelpfannen (Edelstahl)**

QVX

**DIN 6319 Kugelscheiben / Kegelpfannen (Edelstahl A4)**

QVX

**Technische Informationen**

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

**Bestellbeispiel****GN 6319.1-21-ST****1****2****1 d<sub>1</sub>****2 Werkstoff**