



ROST
FREI
*

3 Form
WK Edelstahl-PTFE / Edelstahl
wartungsfrei

1 d_1 H7	2 d_2 h6	$b_1 - 0,2$	b_2	w Kippwinkel
5	13	8	6	13°
6	16	9	6,75	13°
8	19	12	9	14°
10	22	14	10,5	13°
12	26	16	12	13°
14	28*	19	13,5	16°
16	32	21	15	15°
18	35	23	16,5	15°
20	40	25	18	14°
22	42	28	20	15°
25	47	31	22	15°
30	55	37	25	17°

* abweichend von DIN ISO 12240-1

Ausführung

Gleitpaarung

- Form WK (wartungsfrei)
- Lagerschale Edelstahl 1.4571 mit PTFE-Einlage
- Innenring Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert

RoHS

Gelenklager GN 648.9 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K. Abweichend vom amtlichen Normblatt werden die Gelenklager der Größe $d_1 = 14$ mit einem Außendurchmesser $d_2 = 28$ (an Stelle von $d_2 = 29$) geliefert. Diese Gelenklager sind in den Gelenkköpfen GN 648.5 und GN 648.6 eingebaut.

Hinweise	Seite
GN 648.5 Gelenkköpfe (mit Innengewinde)	1686
GN 648.8 Gelenklager (Stahl)	1688
GN 648.6 Gelenkköpfe (mit Außengewinde)	1687

Technische Informationen

Weitere Erläuterungen zu Gelenkköpfen, sowie Tragzahlen	1682
ISO-Passungen	2391
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

GN 648.9-8-19-WK

1	d_1
2	d_2
3	Form