



1 d₁	2 d₂	3 l₁ ± 0,5	b	h	l₂	l₃	l₄	t min. M6	M8	
30	M 6	M 8	200	18	60	230	170	265	12	15
30	M 6	M 8	250	18	60	280	220	315	12	15
30	M 6	M 8	300	18	60	330	270	365	12	15
30	M 6	M 8	350	18	60	380	320	415	12	15
30	M 6	M 8	400	18	60	430	370	465	12	15
30	M 6	M 8	500	18	60	530	470	565	12	15
30	M 6	M 8	600	18	60	630	570	665	12	15

Ausführung

4

Griffrohr

Wandstärke 1,5 mm

• Aluminium

- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatte Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
 - kunststoffbeschichtet
 - weiß, ähnlich RAL 9002, matt Grifffüße / Deckel, weiß, matt (nur für d₂ = M8)
 - eloxiert, naturfarben Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
 - eloxiert, naturfarben Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt
- Edelstahl 1.4301**
- geschliffen, matt glänzend Grifffüße / Deckel, schwarz, matt

Grifffüße

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt**• Einsatztemperatur bis 100 °C****• Gewindebuchse Stahl verzinkt****Deckel**

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

RoHS

Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666 für sehr viele Einsatzbereiche.

Durch den modularen Aufbau sind Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen lieferbar. Große Grifflängen können zusätzlich durch Mittelfüße gestützt werden.

Hinweise

Seite

GN 666.4 Rohrbogengriffe (Montage von der Rückseite)

QVX

GN 666.5 Rohrgriffe (Edelstahl, Montage von der Rückseite)

QVX

GN 666.1 Rohrgriffe (Montage von der Bedieneite)

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

 SW WS EL ELG NG**Bestellbeispiel (Rohr Aluminium)**1 d₁2 d₂3 l₁

4 Werkstoff / Oberfläche

GN 666-30-M8-500-EL

Bestellbeispiel (Rohr Edelstahl)1 d₁2 d₂3 l₁

4 Werkstoff / Oberfläche

GN 666-30-M8-350-NG