



Ausführung

4

Griffrohr

Wandstärke 1,5 mm

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
 - Grifffüße / Deckel schwarz, matt
 - eloxiert, naturfarben
 - Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
 - eloxiert, naturfarben
 - Grifffüße silber / Deckel hellgrau, matt
- Edelstahl 1.4301
 - geschliffen, matt glänzend
 - Grifffüße / Deckel schwarz, matt

● SW

● EL

● ES

● NG

Grifffüße

Aluminium

- kunststoffbeschichtet, strukturmatt
 - schwarz, RAL 9005 bei SW / EL / NG
 - silber, RAL 9006 bei ES
- Gewindebuchse Stahl verzinkt

Deckel

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

- schwarz, matt bei SW / EL / NG
- hellgrau, matt bei ES

RoHS

Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein modernes Maschinendesign.

Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichenden Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.

Hinweise

GN 666 Rohrgriffe (Montage von der Rückseite)

Seite

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 666.4-30-M6-500-EL

1	d ₁
2	d ₂
3	l ₁
4	Oberfläche