



1	2	3	d₁	l₁ ±1	a	b	d₂	h₁	h₂	l₂	l₃	l₄	l₅ max.	l₆			
20	180	200	250	300	350	400	-	48	28	M 8	45	58	19	10	25	6	9,5
30	300	350	400	500	600	700	1000	57	38	M 10	60	78	23	12	35	9	14,5

Ausführung

3

Griffrohr

Wandstärke 1,5 mm

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt
 - eloxiert, naturfarben
- Edelstahl 1.4301 geschliffen, matt glänzend

- SW
- EL
- NG

Endstücke

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur bis 100 °C
- schwarz, matt

Befestigungsset

Edelstahl A2

- Zylinderschrauben ISO 4762
- Sechskantmuttern ISO 4032
- Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Bei großen Griffängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstützungen lieferbar.

Hinweise

Seite

GN 767 Bügelgriffe (Griffrohr kunststoffbeschichtet)

QVX

GN 767.1 Bügelgriffe (Griffrohr eloxiert)

QVX

GN 667.2 Bügelgriffe (Montage von der Rückseite)

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel (Griffrohr, Aluminium)

1 d₁2 l₁

3 Oberfläche

GN 667-20-200-EL

Bestellbeispiel (Griffrohr, Edelstahl)

1 d₁2 l₁

3 Oberfläche

GN 667-30-1000-NG