



ROST  
FREI  
\*

3 Form

- A ohne Rändel  
B mit Rändel

1		2				
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
21	M 4	M 5	12,5	18	10,5	10
25	M 6	M 8	14,5	22,5	14	12
31	M 8	-	18,5	27	17	15
31	M 10	-	18,5	27	17	17

Ausführung

GN 676.1

Stahl

brüniert

GN 676.2

Stahl

verzinkt, blau passiviert

GN 676.5

Edelstahl 1.4305

matt gestrahlt

RoHS

Knöpfe GN 676.1 / GN 676.2 / GN 676.5 werden als Bedienelement für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt.

Die Ausführung mit Randrierung (Form B), kann als Rändelmutter verwendet werden.

Hinweise	Seite
GN 676 Rändelknöpfe (Kunststoff)	QVX
GN 676 Rändelknöpfe (Kunststoff, detektierbar)	QVX
GN 676 Rändelknöpfe (Kunststoff, antimikrobiell)	QVX
GN 75 Pilzknöpfe (Stahl)	QVX
GN 75.5 Pilzknöpfe (Edelstahl)	QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften QVX

Bestellbeispiel (Stahl, büniert) <b>GN 676.1-21-M5-B</b>	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>
	3	Form
Bestellbeispiel (Stahl, verzinkt) <b>GN 676.2-25-M6-B</b>	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>
	3	Form
Bestellbeispiel (Edelstahl) <b>GN 676.5-31-M10-A</b>	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>
	3	Form