



## 3 Form

A Montage mit Senkschraube

1 r	2 d <sub>1</sub>	3 b	4 d <sub>2</sub>	5 d <sub>3</sub>	6 l <sub>1</sub>	7 l <sub>2</sub>	8 l <sub>3</sub>	9 l <sub>4</sub>	10 Belastung F max. in N
45	M 6	13	19	9	12	13	8,5	0,5	500
65	M 8	18	25	14	14	16	10,5	0,6	1000

## Ausführung

4

## Riegel

Zink-Druckguss

Kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt

 SW SR

## Rastmechanik

Edelstahl

## Senkschraube DIN 7991

Edelstahl A2

RoHS

Anschlagriegel GN 720 werden z. B. als Anschlag eingesetzt und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Die innenliegende Kugel-Feder-Rastmechanik verfügt über 4 Raststellungen im Abstand von je 90°. Dank der Befestigung mittels der Senkschraube kann die Rastposition beliebig gewählt werden.

Der Riegel ist massiv ausgeführt, so daß er gegebenenfalls bearbeitet werden kann.

Die Senkschraube gehört zum Lieferumfang.

## Bestellbeispiel

1	r
2	d <sub>1</sub>
3	Form
4	Farbe

GN 720-65-M8-A-SW

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11