



l ₁	a	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	t min.
120	10	6	12,5	35	M 6	32	25	100	9

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4408
matt gestrahlt

1 3
A4 GS

RoHS

Auf Anfrage

• poliert oder kunststoffbeschichtet

Ein typisches Einsatzgebiet für die Griffleiste GN 730.5 sind Türen von Schutzbekleidungen an Maschinen und Anlagen aber auch Schulbladen oder sonstige Auszüge.

Durch den verwendeten Werkstoff ist der Griff vor allem für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven Medien vorgesehen.

Die Griffleiste ist so ausgeführt, dass keine schöpfende Geometrie vorhanden ist, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Die Montage erfolgt über die Befestigungsgewinde von der Rückseite. Alternativ können die Griffe von vorne angeschweißt werden.

Hinweise

GN 730 Griffleisten (Aluminium)

Seite

QVX

GN 430 / GN 430.1 Griffleisten (Aluminium)

QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 730.5-A4-120-GS

1 Werkstoff

2

3

Oberfläche