



Anwendungsbeispiele



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>																<b>d<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>sw</b>
<b>d<sub>1</sub></b> f9	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>1</sub> +0,25</b>																			
4	M 3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	-	-	-	-	-	7	7	3	2
5	M 4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	-	-	-	-	-	9	8	4	2,5	
6	M 5	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	10	9,5	4,5	3	
8	M 6	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	13	11	5,5	4	
10	M 8	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	16	13	7	5	
12	M 10	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	18	16	9 <sub>-1</sub>	6	
16	M 12	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	-	-	24	18	11	8	
20	M 16	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	-	-	-	30	22	14	10	
24	M 20	50	55	60	65	70	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-	36	27	16	12	

**Ausführung**

**Stahl**

- Festigkeitsklasse 12.9
- brüniert
- Passmaß d<sub>1</sub> geschliffen

RoHS

Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.

Das größtmögliche Anzugsmoment darf sich dabei nicht an der Festigkeitsklasse 12.9 orientieren, sondern es wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflageflächen (Schultern) an den Einstichen beim Übergang von d<sub>1</sub> auf d<sub>2</sub> und d<sub>1</sub> auf d<sub>3</sub>.

Gemäß ISO-Normblatt kann der Schraubenkopf mit oder ohne Rändelung ausgeführt sein.

Normabweichung:

- keine Angaben zur Konzentrität 2 IT 13 und 2 IT 10
- keine Kennzeichnung der Festigkeitsklasse
- das amtliche ISO-Normblatt nennt folgende Abmessungen für d<sub>1</sub> - d<sub>2</sub>: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- die Abmessungen 4-M3 und 5-M4 sind im amtlichen ISO-Normblatt nicht enthalten

**Hinweise**

GN 732.1 Bundschrauben

**Seite**

1030

**Technische Informationen**

ISO-Passungen

2391

Festigkeitswerte von Schrauben

2395

**Bestellbeispiel**

**ISO 7379-10-M8-40**

- 1** d<sub>1</sub>
- 2** d<sub>2</sub>
- 3** l<sub>1</sub>