Verschlussschrauben

Kunststoff, rot, mit DIN-Ablasssymbol

GN 740



Dichtung, aufliegend



GN 740.2



O-Ring, eingefasst



elesa
Original design TSD. / TSR.

[1]

d_1 GN 740				d_2 GN 740.2	d_2	$e_1 \approx$	l_1	l_2	s_1
G ⅛	M 10 x 1,5	M 12 x 1,5	-	-	15	21,5	9	16	19
G ¼	M 14 x 1,5	-	-	G ¼	15	21,5	9	16	19
G ⅜	M 16 x 1,5	-	-	G ⅜	17	25	9	16	22
G ½	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	-	G ½	20,5	29,5	11	18	26
G ¾	M 22 x 1,5	M 25 x 1,5	M 26 x 1,5	G ¾	25	36,5	12	20	32
G 1	M 35 x 1,5	-	-	G 1	31	44	13	22	38
G 1¼	M 40 x 1,5	-	-	G 1¼	38	52,5	14	24	46
G 1½	-	-	-	G 1½	46	63	15	26	55

Ausführung

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- rot

GN 740
Flachdichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

GN 740.2
O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

RoHS

Verschlussschrauben GN 740 / GN 740.2 werden als Ablassstopfen serienmäßig in roter Farbe geliefert.

Hinweise	Seite
GN 745 | GN 745.2 Verschlussschrauben (ohne Symbol)	1602
GN 741 | GN 742 Verschlussschrauben (Aluminium)	1606

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	2414

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen	1640

Bestellbeispiel (Dichtung aufliegend)		
[1] **GN 740-G3/4**	1	d_1

Bestellbeispiel (O-Ring eingefasst)		
[1] **GN 740.2-G1/2**	1	d_1