


**elesa**  
Original design TN. / TNR.

**2 Kennziffer**

- 1 ohne Entlüftungsbohrung
- 2 mit Entlüftungsbohrung

**GN 745.2**



d <sub>1</sub> GN 745				GN 745.2	d <sub>2</sub> Entlüftungsbohrung	d <sub>3</sub>	e ≈	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s
G 1/8	M 10 x 1,5	M 12 x 1,5	-	-	2	15	22	9	16	19
G 1/4	M 14 x 1,5	-	-	G 1/4	2	15	22	9	17	19
G 3/8	M 16 x 1,5	-	-	G 3/8	2	17,5	25,5	9	18	22
G 1/2	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	-	G 1/2	2	21	32	11	20	27
G 3/4	M 22 x 1,5	M 25 x 1,5	M 26 x 1,5	G 3/4	2	25	37	12	22	32
G 1	M 35 x 1,5	-	-	G 1	2	31	44	13	23	38
G 1 1/4	M 40 x 1,5	-	-	G 1 1/4	2	38	53,5	14	26	46
G 1 1/2	-	-	-	G 1 1/2	2	46	63,5	15	28	55

**Ausführung**

**Verschlusssschraube**

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt

**GN 745**

**Flachdichtung**

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

**GN 745.2**

**O-Ring**

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

**Einsatztemperatur** -30 °C bis +100 °C

RoHS

Passend zu Verschlusssschrauben GN 745 / GN 745.2 sind selbstklebende Aluminiumschilder in den Größen d<sub>3</sub> = 15 bis 31 lieferbar.

**Hinweise**

Hinweise	Seite
<b>GN 740   GN 740.2</b> Verschlusssschrauben (rot, mit Ablasssymbol)	1604
<b>GN 747   GN 747.2</b> Verschlusssschrauben (mit Einfüllsymbol)	1605
<b>GN 741   GN 742</b> Verschlusssschrauben (Aluminium, mit / ohne Symbol)	1606

**Technische Informationen**

Kunststoff-Eigenschaften	2414
--------------------------	------

**Zubehör**

<b>GN 7490</b> Schweißmuffen	1640
<b>GN 740.1</b> Aluminiumschilder (mit Ablasssymbol)	1603
<b>GN 745.1</b> Aluminiumschilder (ohne Symbol)	1603
<b>GN 747.1</b> Aluminiumschilder (mit Einfüllsymbol)	1603

Bestellbeispiel (Dichtung aufliegend)

<b>GN 745-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-1</b>	1 d <sub>1</sub>
	2 Kennziffer

Bestellbeispiel (O-Ring eingefasst)

<b>GN 745.2-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1</b>	1 d <sub>1</sub>
	2 Kennziffer