Klemmhalter

für Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866, Aluminium





Anbaubeispiele







für Kraftspanner Größe	d_1	d_2	d_3	d_4 H8 h6	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	m_1	m_2
20	28	M 8	6,5	11	51,35	38	39	36	35	16	16	26	25,85
32	40	M 10	8,5	13	61,35	48	54	51	39	21	21	38	29,35
40	50	M 12	10,5	16	72,35	58	64	61	47	26	26	45	33,85

Ausführung

Klemmhalter
Aluminium
eloxiert, schwarz

Zentrierbuchsen GN 870
Stahl, brüniert

RoHS

Durch Klemmhalter GN 873 werden die Befestigungsmöglichkeiten und damit die Anwendungsbereiche der Kraftspanner wesentlich erweitert.
Die Anschlagnase kann zur genauen, verdrehsicheren Positionierung der Kraftspanner verwendet werden; dadurch wird ein problemloser Austausch ermöglicht.
Die Verwendung der beiden Zentrierbuchsen gewährleistet eine positionsgenaue und stabile Befestigung des Klemmhalters und somit des Kraftspanners.
Weitere Klemmhalter für die Größen d_1 = 40 (Kolben-Ø 32) und d_1 = 50 (Kolben-Ø 40) bietet das Rohrklemmverbinder-Programm.
Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Hinweise	Seite
GN 864 Kraftspanner	768
GN 865 Kraftspanner	770
GN 866 Kraftspanner	772
GN 870 Zentrierbuchsen	779

Technische Informationen

ISO-Passungen	2391

Bestellbeispiel		
GN 873-40	1	d_1