Verschlussschrauben

Stahl / Edelstahl, mit kegeligem Gewinde, mit Innensechskant

Form **A**



Form **GPC**



Gewindebeschichtung
(Precote 5)



ROST FREI ★★ ROST FREI ★★★★

3 Form

A	ohne Gewindebeschichtung
GPC	mit Gewindebeschichtung

2

d Stahl ST		Edelstahl NI / A4		h	sw
M 6 x 1	-	-	-	6	3
M 8 x 1	-	M 8 x 1	-	8	4
M 10 x 1	R ⅛	M 10 x 1	R ⅛	8	5
M 12 x 1,5	-	M 12 x 1,5	-	10	6
M 14 x 1,5	R ¼	M 14 x 1,5	R ¼	10	7
M 16 x 1,5	-	M 16 x 1,5	-	10	8
M 18 x 1,5	R ⅜	M 18 x 1,5	R ⅜	10	8
M 20 x 1,5	R ½	M 20 x 1,5	R ½	10	10
M 22 x 1,5	-	M 22 x 1,5	-	10	10
M 24 x 1,5	-	M 24 x 1,5	-	12	12
M 26 x 1,5	R ¾	-	R ¾	12	12
M 30 x 1,5	R 1	-	R 1	12	17
M 36 x 1,5	-	-	-	15	19
M 42 x 1,5	R 1¼	-	-	18	22
M 45 x 1,5	-	-	-	18	22
M 48 x 1,5	R 1½	-	-	20	24

Ausführung

1

Verschlussschraube

- Stahl **ST**
  verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl 1.4305 **NI**
- Edelstahl 1.4571 **A4**

Gewindebeschichtung bei Form GPC
Precote 5

- weiß
- Einsatztemperatur -60 °C bis +150 °C

RoHS

Verschlussschrauben DIN 906 werden zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde verwendet.
Die Dichtheit wird dabei durch das Medium, den Druck, sowie durch die Temperatur und Werkstoffpaarung, beeinflusst. Größere Sicherheit bietet dabei die Form GPC mit Gewindebeschichtung.

Hinweise	Seite
GN 749 Verschlussschrauben (Stahl, mit Gummi-Dichtung)	1610
DIN 908 Verschlussschrauben (mit Bund und Innensechskant)	1612
DIN 910 Verschlussschrauben (mit Bund und Außensechskant)	1613

Technische Informationen

Gewindebeschichtung GPC	2399
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

DIN 906-ST-M36x1,5-GPC (1 2 3)

1	**Werkstoff**
2	**d**
3	**Form**