



1 2 3

mit Außengewinde

l_1	d_1	l_2	d_2	h_1	$h_2 \approx$
45	M 6	20	10	9	34
63	M 6	20	10	12	44

1 2

mit Innengewinde

l_1	d_3	l_2	d_2	h_1	$h_2 \approx$
63	M 8	-	-	-	45
78	M 8	-	-	-	54
78	M 10	-	-	-	54
92	M 10	-	-	-	64

Ausführung

Griff
Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt

4

Einsatz / Halteschraube
Edelstahl 1.4305

GS

Druckfeder
Edelstahl 1.4310

RoHS

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 ersetzen bei Klemmverbindern und Verfahrsschlitten aus Edelstahl die Innensechskantschrauben ISO 4762 bzw. die Hutmuttern DIN 917.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrsschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

Seite

2422

Bestellbeispiel (mit Innengewinde)

1 2 4
GN 911.3-63-M8-GS

1	l_1
2	d_3
4	Oberfläche

Bestellbeispiel (mit Außengewinde)

1 2 3 4
GN 911.3-45-M6-20-GS

1	l_1
2	d_1
3	l_2
4	Oberfläche