




### 2 Form

**KVB** mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)

**GVB** mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)

**SKB** mit Sechskant

### 3 Spannrichtung

**R** durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

**L** durch Linksdrehung

1	4
<b>d<sub>1</sub></b> -0,5	<b>l<sub>1</sub> max.</b>
40	12 22 27 32 37 42
40	47 57 62 67 77 82
50	10 20 30 40 50 60
50	70 80 90 100 - -
M 6	25 12 24 20 10,3 30,5
M 6	25 12 24 20 10,3 30,5
M 8	30 16 28 24 12,3 34,5
M 8	30 16 28 24 12,3 34,5
	21 21 24 24 21 24
	55 55 62 62 36 36
	31 31 36 36 0,2 0,2
	100 100 116 116 116 116
	15 15 19 19 19 5
	<b>w max.</b>

## Ausführung

### GN 918.2

#### Stahl

- Spannriegel / Gewindebuchse / Anlaufscheibe einsatzgehärtet
- Zylinderschraube ISO 4762-12.9
- Unterlegscheibe vergütet
- Griffschaft brüniert

### GN 918.7

#### Edelstahl

- Spannriegel
- 1.4305, chemisch vernickelt
- Gewindebuchse / Anlaufscheibe / Unterlegscheibe 1.4542, vergütet
- Zylinderschraube ISO 4762-A2-70
- Griffschaft
- 1.4305, matt gestrahlt

### Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF)  
schwarz, glänzend

RoHS

### Technische Informationen

#### Seite

Festigkeitswerte von Schrauben

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Konstruktionshinweise

QVX

Spannriegel GN 918.2 / GN 918.7 haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Spannweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkel (Keilwinkel) ist der Spannriegel selbsthemmend.

Die Befestigung per Buchse erlaubt den Einsatz wenn in der Umgebungs konstruktion kein Gewinde vorhanden ist. Die hochfeste Unterlegscheibe leitet entstehende Schraubenkräfte in diese ein.

Die Kugelgriffe der Formen KVB / GVB sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden bzw. so, dass dieser in entspannter Stellung aus dem Spannbereich gedreht werden kann.

### Hinweise

GN 918.2 Spannriegel (mit Gewindezapfen)

Seite

GN 918.2 Spannriegel (Schraube von der Bedienseite)

QVX

QVX

### Bestellbeispiel (Stahl)

- 1 **d<sub>1</sub>**
- 2 Form
- 3 Spannrichtung
- 4 **l<sub>1</sub>**

**GN 918.2-40-GVB-L-77**

### Bestellbeispiel (Edelstahl)

- 1 **d<sub>1</sub>**
- 2 Form
- 3 Spannrichtung
- 4 **l<sub>1</sub>**

**GN 918.7-50-SKB-R-60**