


Griffstange GN 310



1	2	d₁	d₂ H9	b₁ -0,05 -0,15	b₂	d₃	d₄ Griffstange	Länge l	r₁	r₂	r₃	r₄	s	t min.
24	B 8	13	11	M 6	8	28	12	13,32	14,64	15,3	3,3	9		
30	B 10	15	13	M 8	10	32	15	16,65	18,3	19,12	4,1	12		
35	B 12	17	15	M 10	12	36	17,5	19,42	21,34	22,31	4,8	15		

Ausführung

Stahl

- gesintert
- einsatzgehärtet
- EHT 0,2 bis 0,4 mm
- blank

RoHS

Naben mit Spiralexzenter GN 919 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. In der Regel werden sie dazu mit einer Griffstange GN 310 versehen. Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist.

Als Lagerbolzen können Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

Hinweise

GN 918 Spiralexzenter (Klemmring radial)

Seite

QVX

Technische Informationen

ISO-Passungen

QVX

Zubehör

GN 310 Griffstangen (Stahl / Edelstahl)

QVX

GN 732.1 Bundschrauben

QVX

Bestellbeispiel

GN 919-35-B12

1	d₁
2	d₂